







LEGENDA
LATO ANTERIORE DELLA PARETE

PRESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI		
CALCESTRUZZO PER FONDAZIONE:	classe di resistenza Rck (MPa)	C28/35
	Classe di esposizione secondo EN 206-1:2003	XC2
	Slump	S4
CALCESTRUZZO PER ELEVAZIONE:	classe di resistenza Rck (MPa)	C28/35
	Classe di esposizione secondo EN 206-1:2003	XC3
	Slump	S4
ACCIAIO PER ARMATURA:	B450C	F_{yk}: tensione di snervamento
	$(F_t/F_y)_k \geq 1.15$	F_{uk}: tensione caratteristica di snervamento
	$(F_y/F_{yk}) < 1.35$	F_t: tensione di rottura



copriferro c ≥ 3 cm
staffe: piegatura a 135°
lunghezza piega L = 10ø

NOTE E PRESCRIZIONI GENERALI
1) Per le fondazioni prevedere un getto di pulizia (magrone) di almeno 10 cm, se non diversamente specificato.
2) Le barre di armatura vanno sovrapposte per almeno 40 diametri, se non diversamente specificato.









COMUNE DI BARLETTA
Medaglia d'oro al Merito Civile ed al Valor Militare
Città della Disfida

Programma Straordinario di E.R.P. ex. art. 21 D.L. 159/2007
PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA
REALIZZAZIONE DI N° 24 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

MADDALENA DAMIANI
Architetto

STUDIO TECNICO
Via Mesagne,n 1,int. - 70132 BARI
Tel.:+39.080.5614260 Fax:+39.080.5636207
arch.damiani@alice.it

IDEAZIONE E COORDINAMENTO
arch. Maddalena Damiani
ARCHITETTONICI
Arch. Maddalena DAMIANI
STRUTTURE
ing. Antonio VERNOLE collaboratore
ing. Annamaria PETRAROLI collaboratore
IMPIANTI MECCANICI
ing. Floriana DE MARTINO collaboratore
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
ing. Luigi CESARI collaboratore

PROGETTO ESECUTIVO

Categoria documento	Scala	Codice elaborato
STRUTTURALI	1:50	AS033

ARMATURA PARETI PIANO TERRA
- scala 1 -

Data di consegna: 13.06.2014
rif. 14011
Alpine Bay
Alpine Bay s.r.l. Unipersonale
Società soggetta a direzione e coordinamento della Alpine Bay Holding

Rev.	Data	Descrizione	Approvato
00			

PROGETTAZIONE	APPROVAZIONI