















PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI DI CALCOLO

CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI	Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC2 (UNI EN 206 - 1:2006)	[cm] 3,0
CALCESTRUZZO PER CUNICHE	Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC2 (UNI EN 206 - 1:2006)	[cm] 3,0
ACIAIO PER CEMENTO ARMATO	Tipo B450C Tensione di snervamento caratteristica f_{yk} ≥ 450 [N/mm²] Tensione di rottura f_{tk} ≥ f_{yk} * 1.15	[cm] 3,0

ABBREVIAZIONI PARTICOLARI

PER ELEMENTI CURVI: LA LINEA DI MEZZERIA DEVE ESSERE PARALLELA ALLA MURATURA ESTERNA

PER ELEMENTI CURVI: NELLA DIMENSIONE DEL PIANO DEVE ESSERE INDICATO IL RAGGIO DI CURVATURA

PIANTA - PLAN

LEGENDA

PARETE DA REALIZZARE

ATTUALMENTE ESISTENTE

COMUNE DI AUBETTA
PROVINCIA DI AVELLINO

Progetto Esecutivo D.P.R. n. 447 Art. 5 D.L. 194/97
Proposta di Variante al Piano Regolatore Generale

REALIZZAZIONE DI N° 24 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

LOCALITÀ CONTRADA
CONTRADA
CONTRADA